

Тестер Термосваривания GBB-F



Функции

Тестер термосваривания GBB-F предназначен для проверки температуры, давления и времени термосваривания различных пленочных материалов. Он применяется в организациях по контролю качества, учреждениях по контролю за наркотиками, научно~ исследовательских институтах, при производстве упаковки и тонкой пленки, в пищевых компаниях, на фармацевтических предприятиях, индустрии личной гигиены и так далее.



Особенности

Возможность установки 5 различных температурных режимов для термосваривания, выбор оптимальной температуры термосваривания, установка одного температурного режима для ускорения термосваривания.



Комплектация

Основная рама, ножной выключатель, шнур питания.
Примечание: источник газа обеспечивается пользователем.



Технические характеристики



GBB-F型王法热射仪

	Технические параметры
Диапазон температуры	комнатная температура~250°С
Точность контроля	±1℃
Диапазон времени термосваривания	0.01 с~99.99ч
Диапазон давления	0.1МПа
Зона термосваривания	верхний и нижний стержни: 300х5.5мм, гладкая поверхность, нижний
	стержень покрыт термостойкой силиконовой прокладкой
Способ термосваривания	двойной нагрев верхнего и нижнего стержней
Источник газа	сжатый воздух
Вес	55 кг
Размеры	730mm x 400mm x 540mm