

Россия, 129075, Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1
тел.: +7 495 212-11-60
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

- Контроль качества покрытия
- Контроль истирания

Линейный абразиметр TABER 5750



Линейный Абразиметр TABER® (Abrader) - модель 5750 разработан для тестирования контурных или плоских поверхностей, что делает его идеальным для оценки готовых изделий всех размеров. Конструкция прибора рассчитана на применение дополнительных испытательных насадок для выполнения

различных типов испытаний на истирание. И может использоваться как для влажных, так и для сухих испытаний.

ОСОБЕННОСТИ

Абразиметр Taber 5750 применяется при проведении испытаний на линейный износ, предназначен для решения задач, связанных с определением износостойкости или чувствительности поверхности материала к различным физическим повреждениям (износ и истирание, царапанье, соскабливание, трение, изменение цвета при истирании и др.)

Отсутствие ограничений по размеру и форме испытываемых образцов делает тестер истираемости Taber 5750 идеальным прибором для испытания свойств окрашенных пластиковых автодеталей, лакокрасочных материалов и готовых изделий, оптических изделий и пр. Тестер Taber 5750 позволяет осуществлять мокрое и сухое истирание материалов.

В абразиметре Taber 5750 используется горизонтальный рычаг, который совершает возвратно-поступательное линейное движение, рычаг оборудован свободно плавающей головкой, которая повторяет контуры образца, что позволяет производить испытания как на плоских, так и на изогнутых поверхностях.

Регулируя длину хода в диапазоне от 0,2 до 4 дюймов и скорость от 2 до 75 проходов в минуту, а также комбинируя нагрузку (базовая нагрузка 350 г) и различные дополнительные приспособления, можно подобрать оптимальные настройки прибора для каждого образца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплект поставки абразиметра Taber 5750 входит:

- абразиметр Taber 5750
- опора для навесок, 72 г
- шлицевой вал, 10 мм x 300 мм
- навески (3 диска по 250 г)
- зажимный патрон Wearaser в сборе
- абразив CS-10 Wearaser (упаковка 10 шт.)
- абразив H-18 Wearaser (упаковка 5 шт.)
- регулятор глубины установки абразива в зажимный патрон Wearaser

- шлиф-полоски S-14 (50 шт/уп)
- держатель образцов с наружным диаметром 10,92мм (E-100-125)
- щетка-кисточка (S-12)
- торцевой гексагональный ключ
- инструкция по эксплуатации на русском языке

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.
Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши
вопросы.

