Россия, 129075, Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1
тел.: +7 495 212-11-60
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

– Анализ пленок и упаковки
– Определение физических свойств пленок

Тестер термофиксации GBR

Тестер термофиксации GBR используется для измерения прочности уплотнения при термоспайке упаковочных пленок при различных температурах и разном времени контакта.

ОСОБЕННОСТИ:

- Температура, давление и время регулируются, а контроль температуры верхнего и нижнего уплотнительных ножей осуществляется независимо.

- Уплотнительный нож может быть оснащен функцией защиты от прилипания.
- Простая калибровка датчика температуры.
- Цифровой контроль температуры P.I.D. для более точного контроля.
- Определение давления с помощью сенсорного экрана для отображения тестовых данных.
- Встроенный принтер для печати отчетов об испытаниях
- Возможность подключения к компьютеру

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- кабель питания
- воздушная труба
- соединительный кабель

Прибор соответствует международным стандартам: ASTM F1921, ASTM F2029, QB/T 2358, YBB00122003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измерения	0-300N
Температурный диапазон	~ 250ºC
Точность измерения температуры	±0.2ºC
Давление термофиксации	0.04MPa~0.8MPa
Время спайки	0~99c
Длина образца	200мм
Размеры прибора	600×300×220мм
Источник питания	220V 50Hz

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.