

Россия, 129075, Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1
тел.: +7 495 212-11-60
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

- Контроль сырья и материалов
- Измерение вязкости

Чашечный вискозиметр ISO BGD 128



ОПИСАНИЕ

Чашечные вискозиметры ISO, производимые нашей компанией, соответствуют международным стандартам ISO 2431, DIN 53224, EN 535: ASTM D5125 ((Краски и лаки - Определение времени истечения с помощью чашечных вискозиметров (Четвертое издание)). Они изготовлены из высококачественного алюминия и оснащены сопловыми вставками из нержавеющей стали (в зависимости от спецификации). Они зеркально отполированы и имеют гладкую поверхность, обеспечивающую высокую точность и простоту обслуживания. Чашечные вискозиметры ISO применяются для определения времени истечения ньютоновских и близких к ним жидкостей.

ОПЦИИ

- Материал: анодированный алюминий
- Вес: 0.38 кг
- Поставляется с сертификатом калибровки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подр. инф./ Вискозиметр ISO	ISO №3	ISO №4	ISO №5	ISO №6	ISO №8
Отверстие (мм)	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Подходящее время истечения (сек)	30 - 100	30 - 100	30 - 100	30 - 100	30 - 100
Диапазон измерения сСт	7 - 42	34 - 135	91 - 326	188 - 684	600 - 2000
Информация для заказа	BGD 128/3	BGD 128/4	BGD 128/5	BGD 128/6	BGD 128/8

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.
Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши
вопросы.



